




EQUIPAGGIAMENTI ENJAMBEURS
EQUIPEMENTS ENJAMBEURS




IDEAL

NEBULIZZATORI IDEAL PER L'EQUIPAGGIAMENTO DI TRATTORI ENJAMBEURS E VENDEMMIATRICI
VERSIONE CON P.T.O. MECCANICA O IDRAULICA.

PULVERISATEUR IDEAL PNEUMATIQUE ET A JET PORTE POUR L'EQUIPEMENT DES TRACTEURS ENJAMBEURS ET
MACHINES A VENDANGER - ENTRAINEMENT MECANIQUE OU HYDRAULIQUE.




Barra Hercules Face par Face/Antibotrytis
Rampe Hercule Face par Face/Antibotrytis



Barra di copertura
Rampe de couverture



Diffusore Champagne
Diffuseur Champagne



Manina 2 flaps
Main 2 ailes



CELLULA PNEUMATICA PRIMA PER TRATTORI DA 20 CV

Telaio e ventilatore zincati e verniciati.

Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 1 velocità più folle o da un motore idraulico.

Pompa a membrane 70 L/min 20 bar con doppia regolazione alta per l'alimentazione del miscelatore e bassa per l'erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o da motore idraulico nella versione idraulica.

Comando manuale o elettrico (optional)

Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata.

EQUIPAGGIAMENTI

Barra di copertura a ripiegamento idraulico 6 manine e 4 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura con estensione manuale 6 manine e 2 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura chiusura ad X

Barra antibiotyitis con ripiegamento idraulico 8 manine con antigoccia

OPTIONAL

Serbatoio lavamani da fissare al trattore.

Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore.

Estensione idraulica 0,60 m.

Distributori elettroidraulici.

CELLULE PNEUMATIQUE PRIMA POUR TRACTEUR DE FAIBLE PUISSANCE (20CV)

Chassis et cage de ventilation galvanisés plus peinture.

Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boîtier multiplicateur 1 vitesse et point mort (4050 T/mn) ou par moteur hydraulique.

Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, pistons membranes AR 70 BP, 70 L/mn 20 bars avec double régulation, "haute pression calibrée pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et basse pression (DPM) avec régulateur manuel ou électrique en option pour le réglage du débit".

Distribution commande manuelle 2 ou 3 tronçons selon l'équipement ou électrique en option.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement, 1 par tronçon.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Bidon lave mains à fixer sur le tracteur.

Bac de rinçage 100 L avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.

Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.

Rampe de couverture avec extension manuelle 6 mains 2 canons avec antigouttes.

Extension hydraulique 0,60 m (2 vérins D.E.)

Rampe de couverture repliage en X

Rampe antibiotyitis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 8 mains avec antigouttes.



Barra di copertura chiusura ad X
Rampe de couverture repliage en X



Barra di copertura a ripiegamento idraulico
Rampe de couverture avec repliage hydraulique



Barra di copertura con estensione manuale
Rampe de couverture avec extension manuelle



Barra di copertura con estensione idraulica
Rampe de couverture avec extension hydraulique



Barra di copertura con estensione idraulica / Equipaggiamento per vendemmiatrici
Rampe de couverture avec extension hydraulique / Equipement machines a vendanger

CELLULA PNEUMATICA DIVA PER TRATTORI DA 33 CV e SUPRA PER TRATTORI DA 40 CV

Telaio e ventilatore zincati e verniciati.

Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità più folle o da un motore idraulico.

Pompa a membrane 80 L/min 50 bar con doppia regolazione, alta per l'alimentazione del miscelatore e bassa per l'erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o da motore idraulico nella versione idraulica.

Comando manuale o elettrico (optional).

Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata con rubinetti di chiusura per ogni diffusore.

EQUIPAGGIAMENTI

Barra di copertura con estensione idraulica 1,2 m 6 manine e 4 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura con ripiegamento idraulico 6 manine 4 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura chiusura ad X.

Barra hercules antibotrytis con ripiegamento idraulico 14 manine con antigoccia per il trattamento di 7 file complete.

Barra hercules antybotrytis parallelogramma con sollevamento e ripiegamento idraulico 14 manine con antigoccia per il trattamento di 7 file complete.

Barra parallelogramma face par face ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali 16 manine con antigoccia per il trattamento di 4 file complete.

Barra hercules face par face con ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali con sistema a parallelogramma 18 manine con antigoccia per il trattamento di 9 file complete.

Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre laterali 16 manine per il trattamento di 4 file complete.

Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre laterali 20 manine per il trattamento di 5 file complete.

Cannone rotante idraulico con elettromagneti.

OPTIONAL

Serbatoio lavamani da fissare al trattore (optional).


Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore (optional).

Sollevamento centrale idraulico della barra 1.25 m (optional).

Impolveratore pneumatico in acciaio da kg 50.

Equilibratore idraulico della barra.

Distributori elettroidraulici.



Barra Hercules Face par Face/Antybotrytis
Rampe Hercules Face par Face/Antybotrytis



Barra Face par Face
Rampe Face par Face

CELLULE PNEUMATIQUE DIVA ET SUPRA POUR TRACTEUR DE MOYENNE PUISSANCE (33 CV) ET DE FORTE PUISSANCE (40 CV)

Chassis et cage de ventilation galvanisés plus peinture.

Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort (3780 et 4050 t/mn) ou par moteur -hydraulique.

Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, piston membranes AR 813 80 L/mn 50 bars avec double régulation, "haute pression manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et basse pression électrique (DPM) avec soupape de sécurité pour le réglage du débit", manomètre de 0 à 6 bars, diamètre 100 mm pour une lecture facile.

Distribution: commande électrique 3 tronçons (DPM) avec retour compensé (vannes motorisées) et réglage de pression électrique.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement (1 par tronçon) et tubulures d'alimentation des diffuseurs avec robinets de fermetures individuelles.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Bidon lave mains à fixer sur le tracteur.

Bac de rinçage 100 l avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.

Rampe de couverture avec extension hydraulique 1,20 m de chaque cote (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.

Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.

Rampe de couverture repliage ex X.

Rampe hercule antibotrytis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 14 mains avec antigouttes pour le traitement de 7 rangs.

Rampe hercule antibotrytis avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme 14 mains avec antigouttes pour le traitement de 7 rangs.

Relevage central de rampe 1.25 m (1 verin S.E.).

Rampe parallelogramme face par face (4rangs) (3 rangs et 2 demi rangs) 16 mains avec antigouttes repliage et relevage hydraulique de bras (4 vérins D.E.).

Rampe hercule face par face avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme 18 mains avec antigouttes pour le traitement de 9 rangs.

Canon pivotant hydraulique (électromagnétique).

Equilibrage de rampe.



Sollevamento centrale idraulico della barra - Relevage central de rampe

IDEAL

CELLULA PERFECTION

Telaio ed anello zincati a caldo.

Doppia elica controrotante Ø 800 per una migliore distribuzione del prodotto. Munita di frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità e folle. Convogliatore d'aria con deflettori regolabili manualmente o idraulicamente (optional).

Convogliatore d'aria fisso.

Pompa 100 L/min 50 bar 4 membrane, trainata direttamente dalla PTO del trattore. Doppia regolazione manuale per l'alimentazione del miscelatore e per l'erogazione.

Comando manuale o elettrico (optional).

Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e filtri autopulenti in ottone in mandata.

Doppi getti in ottone antigoccia regolabili da 1 lato.

CELLULE A JETS PORTE PERFECTION

Chassis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.

Turbines 2 turbines diamètre 800, pales à pas variable, sens de rotation inversée (pour une répartition symétrique du flux d'air). Entraînement par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par moteur hydraulique. Collecteur d'air fixe au avec volets réglables.

Pompe AR 1064 100 L/mn 50 bars 4 pistons membranes, entraînée directement par prise de force dans la version mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, double régulation manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et pour le réglage du débit.

Distribution commande manuelle.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement 1 par tronçon) filtres autonettoyants.

Double jets antigoutte réglables.

OPTIONS

Vanne électrique avec retour compensé.

Réglage de pression électrique.

Réglage des volets hydraulique.



Convogliatore fisso - Collecteur d'air fixe



Convogliatore a deflettori regolabili
Collecteur d'air avec volets réglables

IDEAL

CELLULA ORION

Telaio ed anello zincati caldo.

Elica Ø 800 a passo variabile, munita di moltiplicatore 2 velocità e folle o di motore idraulico nella versione idraulica. Convogliatore d'aria con deflettori regolabili manualmente o idraulicamente (optional).

Pompa 80 L/min 50 bar 3 membrane trainata direttamente dalla PTO del trattore o da un motore idraulico nella versione idraulica.

Comando manuale in alluminio o elettrico (optional).

Filtro all'aspirazione con valvola di chiusura.

Doppi getti ottone antigoccia.



CELLULE A JETS PORTE ORION

Chassis et anneau de ventilation galvanisés à chaud.

Turbine diamètre 800, pales à pas variable. Entraînement par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort ou par moteur hydraulique. Collecteur d'air avec volets réglables.

Pompe AR 813 80 L/mn 50 bars 3 pistons membranes, entraînée directement par prise de force dans la version mécanique ou par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique. Régulation manuelle (bymatic).

Distribution commande manuelle.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture. Double jets antigoutte.

OPTIONS

Vanne électrique avec retour compensé.

Réglage de pression électrique.

Réglage des volets hydraulique.



I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo si intendono non impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli senza obbligo di preavviso. / Technical data and models shown into this catalogue are not binding. We reserve the right to revise the contents of this catalogue, to amend or improve the specifications without notice. / Les illustrations, les descriptions et les données n'engagent absolument pas. Le constructeur, qui se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matériels sans préavis.

IDEAL

IDEAL Srl
35040 CASTELBALDO (Padova) Italy
Z.A. Via Paiette, 9/B
Tel. 0425 546482 (r.a.) - Fax 0425 546490
e-mail: info@idealitalia.it www.idealitalia.it

Distribué par

SARL CEDMA

SARL CEDMA
28, R.N. 113
30620 BERNIS (France)
Tél.: 04 66 74 35 32 - Fax 04 66 74 10 36
e-mail: cedma.ideal@wanadoo.fr

Dealer: